

4.2.3. Fábrica con revestimiento continuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior

FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento continuo							
SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA							
Aislamiento por el interior							
<p>RE revestimiento exterior continuo HP hoja principal LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo) BH fábrica de bloque de hormigón⁽¹⁰⁾ BC fábrica de bloque cerámico LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón⁽¹⁰⁾ BP fábrica de bloque de picón⁽¹⁰⁾ RM revestimiento intermedio (opcional) C cámara de aire no ventilada⁽⁹⁾ SP separación de 10mm AT aislante no hidrófilo HI hoja interior LH fábrica de ladrillo hueco BH fábrica de bloque de hormigón BP fábrica de bloque de picón YL placa de yeso laminado RI revestimiento interior formado por un enlucido, un enfoscado o un alicatado</p>							
Código	Sección	Datos entrada	HS	HE ⁽²⁾	HR		
		RE	GI ⁽¹⁾	U (W/m ² K)	R _A ⁽³⁾⁽⁴⁾ (dBA)	R _{AT} ⁽³⁾⁽⁴⁾ (dBA)	m ⁽³⁾⁽⁴⁾ (kg/m ²)
F 3.1		R1	3	1/(0,54+R _{AT})	48 [49]	45 [46]	220 [240]
		R3 o B3	5				
F 3.2		R1	4	1/(0,71+R _{AT})	48 [49]	45 [46]	220 [240]
		R3 o B3	5				
F 3.3 ⁽⁸⁾		R1	3	1/(0,42+R _{AT})	52 [53]	47 [48]	157 [169]
		R3 o B3	5				
F 3.4 ⁽⁸⁾		R1	4	1/(0,57+R _{AT})	59 [60]	54 [55]	157 [169]
		R3 o B3	5				